




CORTADORAS DE JUNTAS



ASPHALT AND CONCRETE CUTTERS



SCIES À SOL



CJM



CJP



CORTADORAS DE JUNTAS

Rodamientos de eje y rueda blindados.
Correas protegidas íntegramente por carcasa metálica (incluso en la posición de máxima profundidad de disco).
Pedal de freno de estacionamiento.
Parada de emergencia en el maneral de empuje (CJM).
Doble tubería de salida de agua al disco.
Diseño apropiado para corte en zonas con dificultad de espacio.
Motor con alerta de aceite.

CJM

Cortadora de juntas, compacta y ligera.
Equipada con 4 correas en "V" y con regulador de profundidad por trinquete con escala graduada.

CJM

Cortadora de juntas especialmente robusta y versátil.
Equipada con regulador de profundidad por volante con bloqueo e indicador de profundidad.

ASPHALT AND CONCRETE CUTTERS

Protected shaft and wheel bearings.
Belts totally protected by metallic frame (even in the max. depth position of the disc).
Stop position brake pedal.
Emergency stop in the pushing handle (CJM).
Double tubing to feed the water to the disc.
Design suitable to cut in tight zones.
Motor with oil alert.

CJP

Compact, light joint cutters.
Equipped with 4 V-belts and with graduated scale depth regulator.

CJM

Specially robust and versatile joints cutter.
Equipped with depth regulator by wheel with blockage depth indicator.

SCIES À SOL

Roulements à palier et roues blindés.
Courroies protégées intégralement par carcasse métallique (y compris dans la position de profondeur maximum du disque).
Pédale de frein de stationnement.
Arrêt d'urgence sur la poignée de poussée (CJM).
Double tuyauterie de sortie d'eau vers le disque.
Dessin approprié pour coupe en zones présentant des difficultés d'espace.
Moteur avec alerte d'huile.

CJP

Machine à couper les joints, compacte et légère.
Equipée de 4 courroies en "V" et avec régulateur de profondeur par cliquet avec échelle graduée.

CJM

Machine à couper les joints particulièrement robuste et versatile.
Equipée d'un régulateur de profondeur par volant avec blocage et indicateur de profondeur.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELO / MODEL / MODÈLE			CJP	CJM
Motor / Motor / Moteur	HONDA GX-390	H.P. / KW.	13 / 9,6	
	ROBIN Subaru EH41 D	H.P. / KW.	13,5 / 9,9	
Velocidad máxima motor / Max. speed / Vitesse Max.		r.p.m.	3.600	3.600
Capacidad depósito gasolina / Petrol tank capacity / Capacité réservoir d'essence	(HONDA / ROBIN)	L.	6,5	6,5
Capacidad depósito de agua / Water tank capacity / Capacité réservoir d'eau		L.	30	75
Diámetro máximo del disco / Max. Disc diameter / Diamètre max. du disque		mm.	400	450
Profundidad máxima de corte con disco máximo / Cut max. depth with max. disc Profondeur max. de la coupe avec disque max.		mm.	155	165
Diámetro eje del disco / Disc shaft diameter / Diamètre axe du disque		mm.	25,4	25,4
Peso neto / Net weight / Poids net		Kgs.	80	140
Dimensiones / Dimensions / Dimensions		mm.	1150 x 560 x 950	1130 x 640 x 1050

Esforzándonos constantemente en mejorar nuestros fabricados, nos reservamos los derechos de modificación.

We are always making efforts to improve our products, we reserve the right to make any alteration.

Nous efforçant d'améliorer notre production, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques indiquées.