

CINTREUSES ÉLECTRIQUES

MACHINES AVEC PROGRAMMATEUR OPTIONNEL

Dessinées à manipuler le fer : cintrer, couder ou redresser des barres de fer pour l'assemblage d'éléments structuraux. Elles disposent d'une télécommande par pédale, un moteur-frein et 2 systèmes d'actionnement : automatique et continue pour des spirales. Elles ont également un protecteur de cintrage et un dispositif de sécurité qui empêche l'accès à la zone de cintrage pendant la rotation du plateau.

- Deux sens de rotation du plateau.
- Sélection d'angle de cintrage par goupille à introduire dans les trous périphériques du plateau.
- Équipement électrique : armoire métallique monobloc étanche, à basse tension -48 V- avec arrêt d'urgence, selon les normes CE].
- Équipées avec moteur-frein.
- Équerre mobile : avec kit complet de boulons et mandrins de cintrage.
- Dispositifs optionnels : étriers polygonaux, étriers circulaires, spirales.
- Plateau giratoire à grand diamètre : 375 mm (D36L et D42L) / 445 mm (D52L), avec 9 trous pour cintrage, ayant la possibilité de changer le point "zero" (D36L, D42L et D52L).



D36L



D42LP



D52L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Acier rond | | D36L - D36LP | | | D42L - D42LP | | | D52L - D52LP | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|--------|--------|-----------------|---------|--------|-------------------|---------|--------|
| | | Nombre de barres | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Lisse | Diamètre des barres | 36 -#11 | 28 -#8 | 22 -#7 | 42 -#11 | 32 -#10 | 28 -#8 | 52 -#14 | 40 -#11 | 28 -#8 |
| B400S - Grade 40 | | 32 -#10 | 25 -#8 | 22 -#7 | 36 -#11 | 28 -#8 | 22 -#7 | 45 -#14 | 32 -#10 | 28 -#8 |
| B500S - Grade 60 | | 28 -#8 | 22 -#7 | 20 -#6 | 32 -#10 | 25 -#8 | 22 -#7 | 40 -#11 | 32 -#10 | 28 -#8 |
| Vitesse du plateau | r.p.m. | 7,8 | | | 6,6 | | | 6,25 | | |
| Puissance du moteur | 50/60 Hz kW | 3 / 3,6 | | | 3 / 3,6 | | | 5,5 / 6,4 | | |
| Dimensions et Poids net | kg | 275 | | | 280 | | | 492 | | |
| | mm | 950 x 600 x 933 | | | 950 x 600 x 976 | | | 1.120 x 684 x 976 | | |