

CISAILLE-CINTREUSE COMBINÉE

UNE MACHINE TRÈS POLYVALENTE

La version combinée cintreuse-cisaille avec des couteaux à 8 arêtes de coupe et un dispositif de protection de sécurité. Le modèle COMBI 32/36 présente les mêmes caractéristiques que celles de notre gamme de cintreuses sur chantier et, en tant que cisaille, elle fonctionne au "coup par coup" commandée par la pédale, permettant ainsi d'arrêter la lame instantanément quelque soit sa position pendant la coupe.

- Couteaux carrés de 8 arêtes de coupe.
- Protection de sécurité sur les lames.
- Processus de fabrication réalisé dans nos installations, ce qui permet d'optimiser la qualité du produit et sa durée de vie utile.



COMBI 32/36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Acier rond		COMBI 26/32						COMBI 32/36					
		Couper			Cintrer			Couper			Cintrer		
		Nombre de barres											
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Lisse	Diamètre des barres	25 -#8	18 -#5	14 -#4	32 -#10	25 -#8	22 -#7	32 -#10*	20 -#6	16 -#5	36 -#11	28 -#8	24 -#7
B400S - Grade 40		22 -#7	16 -#5	12 -#3	28 -#8	22 -#7	18 -#5	28 -#8 *	20 -#6 *	16 -#5 *	32 -#10	25 -#8	22 -#7
B500S - Grade 60		20 -#6	14 -#4	10 -#3	25 -#8	20 -#6	18 -#5	25 -#8	18 -#5	14 -#4	28 -#8	22 -#7	20 -#6
Vitesse du plateau	r.p.m.	7,8						7,8					
Puissance du moteur	kW	2,2 / 2,6						3 / 3,6					
Dimensions et Poids net	kg	300						305					
	mm	950 x 730 x 933						950 x 730 x 933					

* Il sera nécessaire d'utiliser la lame pour ronds gros pour couper certains diamètres (il n'est pas fourni avec la machine).